



Nov-18

DATASHEET LARO Papier

Beschreibung :

Verpackungsselbstklebeband mit einer leicht gekrepptes Papier Träger und ein Naturkautschukkleber.


Eigenschaften:

- Gute Bedrückungsmöglichkeiten*
- Kann von Hand getrennt werden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gute Dauerklebekraft bei hoher Scherfestigkeit
- Geeignet für leichte- und schwerere Verpackungsoperationen

**Achtung: Die Bedrückungsmöglichkeiten für braun sind weniger umfangreich. Folgende PMS Farben sind möglich:*

- Gelb 109 - Warm Rot - Process Blau
- Reflex Blau - Grün
- Schwarz - Weiß

Technische Daten:

Produkt	Kleber	Dicke In Mµ	Klebkraft auf Stahl	Farbe
Laro Papier	Naturkautschuk	110±10% Toleranz	2,5 N/cm±0,6	
Grammage kleber:	60 gr/M ²			

Lagern & Verwenden:

Temperatur

Dieses Produkt lässt sich am besten bei Raumtemperatur in einem nicht- feuchten Raum gelagert werden. Wir empfehlen eine konstante Temperatur zwischen 15 und 23 Grad Celsius. Bei einer niedrigeren Temperatur kann es vorkommen, daß das Band reißt . Dies kann auch als Ergebnis eines beschädigten Packbandabroller auftreten . Also Packbandabroller von guter Qualität sind wichtig. Die Verwendung des bedruckten Klebebandes ist auch am besten bei Raumtemperatur.

Sonnenlicht /UV

Dieses Produkt kann am besten in einem dunklen Raum gelagert werden. Zuviel UV-Strahlung kann die Farbechtheit auswirken. Es kann zu Missbildungen gehen .

Beschädigungen

Stellen Sie sicher, dass die Rollen nicht fallen können. Dies verhindert eine Beschädigung in der Band. Dann könnte es dazu führen, dass das Band knapp oder reißt.

Haltbarkeit

Wie lange könnt dieses Produkt gelagert werden? Dies hängt davon ab , ob die oben empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Die Richtlinie für eine Papierband ist 6 Monaten. Hier können keine Rechte abgeleitet werden.

Visiting address

Vermeerstraat 15
7731 SM Ommen
The Netherlands

Postal address

Postbus 59
7730 AB Ommen
The Netherlands

E info@larotape.nl

W www.larotape.nl

T +31(0)529 - 45 38 55

F +31(0)529 - 45 62 89